






ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenie		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		ZWw1		ZWz1		ZWz2			
Schemat																							
Wymiary zest. S x H		80 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200		120 x 218		120 x 200		140 x 200		179 x 254		289 x 281		318 x 220			
Wymiary w świetle ościeży	So	88		98		98		98		142		142		162		180		290		319			
	Ho	207		207		207		207		228		210		210		255		282		221			
Osadzenie w murze		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe														
Ilość	Parter	2	1	3	-	-	1	-	3	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1			
	I Piętro	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-			
Razem sztuk		2	1	3	-	-	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Uwagi	skrzydło płaskie, z małą szybą i kratką nawiewną, wewnętrżłokalne, okleinowane konstrukcja skrzydła z płyty wiórowej otworowej, ościeżnica regulowana z opaskami maskującymi																						
	skrzydło płaskie, z kratką nawiewną i samozamykaczem, wewnętrżłokalne, okleinowane, konstrukcja skrzydła z płyty wiórowej otworowej, ościeżnica regulowana z opaskami maskującymi																						
	skrzydło płaskie, z kratką nawiewną i samozamykaczem, wewnętrżłokalne, okleinowane, konstrukcja skrzydła z płyty wiórowej otworowej, ościeżnica regulowana z opaskami maskującymi																						
		Drzwi płytowe typu "Porta"								Drzwi z profili aluminiowych								z profili aluminiowych ciepłych					
		Drzwi wewnętrzne															Zestaw okiенno-drzwiowy wewnętrzny		Zestawy okiенno-drzwiowe zewnętrzne				

ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenie		O1l	O1p	O2l	O2p	O3
Schemat						
Wymiary zestawczy S x H		100 x 135	100 x 135	100 x 220	100 x 220	583 x 248
Wymiar w świetle ościeży	So	100	100	100	100	586
	Ho	135	135	220	220	250
Ilość sztuk	Parter	4	4	-	-	1
	I Piętro	9	8	1	1	-
	Razem	13	12	1	1	1
Uwagi		okna zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych uchylno - rozwieralne, z szybą zespoloną 1-komorową U=2,0 W/m2K, wyposażone w nawiewniki higrosterowane (np. Aereco) umieszczone w górnej części ościeżnicy okiennej ramy w kolorze RAL 7037 (grafitowy)				Zestaw okienny z profili aluminiowych ciepłych, okna uchylno - rozwieralne, z szybą zespoloną 1-komorową U=2,0 W/m2K, wyposażone w nawiewniki higrosterowane (np. Aereco) umieszczone w górnej części ościeżnicy okiennej, ramy w kolorze RAL 7037 (grafitowy)

Oznaczenie	F1	
Schemat		
Wymiary zestawczy S x H	274 x 545	
Wymiar w świetle ościeży	So	276
	Ho	547
Ilość sztuk	Parter	1
	I Piętro	
	Razem	1
Uwagi	szkło profilowe mleczne w układzie poziomym w aluminiowych ramach zewnętrznych w systemie Pilkington Profilit lub innym równorzędnym pod względem parametrów technicznych; szklenie podwójne, ramy w kolorze RAL 7037 (grafitowy)	

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wielkość otworów na budowie

Elementy pokazane od strony elewacji

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII UL. BOTANICZNA 14, ZIELONA GÓRA, DZ. NR 27/8			
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY POMINKIEWICZ	121/90/ZG specj. arch.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. A. PASZKUDZKA-NOSEK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JADWIGA DRYNKORN	3/94/ZG specj. arch.	
Data: 11.2010r.	Skala: 1:100	Nr rys.	9A